DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO FEBBRAIO
2025

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
www.dimedsrl.it

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
70€

CALZATURA DA LAVORO
U-POWER

MODELLO: JOE S ESD

CLASSE DI PROTEZIONE: S3S FO SR CI

Calzature di sicurezza indicate per: artigiani in generale, elettricista, falegname, magazziniere, trasporti e logistica.
Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia in PUTEK® star e protezione della punta con film anti-abrasione, in classe di protezione S3 SRC CI ESD. Scarpe da lavoro ultraleggere altamente resistenti all'abrasione e con particolare protezione della suola dal freddo. Queste calzature antiscivolo con suola antistatica, antiolio e anti-abrasione montano un battistrada realizzato con una particolare mescola in PU di nuova generazione super leggera che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura.

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
75€

CALZATURA DA LAVORO
U-POWER

MODELLO: **MATT S ESD**

CLASSE DI PROTEZIONE: **S3S FO SR CI**

Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero, ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti.
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale AirToe Aluminium e suola realizzata con un'innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione.

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
50€

CALZATURA DA LAVORO

LOTTO

RACE 250 S1P SD

UTILIZZO CONSIGLIATO / *RECOMMENDED USE*

Industria / Industry
Edilizia / Building
Artigianato / Handicraft
Logistica / Logistics
Agricoltura / Agriculture

STANDARD / *STANDARD*

S3 SRC S1P SRC ESD

PUNTALE ***TOECAP***	FLYcap (Composito) *FLYcap (Composite)*
ANTIPERFORAZIONE ***ANTI-PERFORATION***	Tessuto AP Zero *AP Zero fabric*
SUOLA ***SOLE***	PU doppia densità + ESD (alcuni modelli) *Double-density PU + ESD (some products)*
PLANTARE ESTRAIBILE ***PULL-OUT FOOTBED***	PU a celle aperte *Open-cell PU*

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO

TERMOARREDO SCALDASALVIETTE B.CO

SIMPLY

SEMPLICE ED ELEGANTE, SIMPLY È IL RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO AL CARBONIO DI ALTA QUALITÀ DI COLORE BIANCO CARATTERIZZATO DA SUPERFICI PIANE E LISCE.

Modello	Larghezza mm	Altezza mm	Interasse mm	Prezzo Offerta
SIMPLY	550	800	500	45 €
SIMPLY	450	800	500	40 €
SIMPLY	550	1800	500	99 €
SIMPLY	500	1800	450	95 €
SIMPLY	450	1800	400	90 €
SIMPLY	600	1400	550	80 €
SIMPLY	550	1400	500	75 €
SIMPLY	500	1400	450	75 €
SIMPLY	450	1400	400	70 €
SIMPLY	600	1200	550	70 €
SIMPLY	550	1200	500	65 €
SIMPLY	500	1200	450	65 €
SIMPLY	450	1200	400	60 €
SIMPLY	500	800	450	45 €

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
290€

TELECAMERA WIRELESS
CON MONITOR A COLORI 3,5" LCD

Il kit completo comprende:

- telecamera con impugnatura
- nonitor LCD
- magnete, specchio e uncino
- cavo video
- caricabatteria
- cavo USB
- scheda Micro SD e adattatore

Ampio utilizzo:

- controllo perdite interne tubazioni
- controllo dietro caldaie
- recupero viti, dadi dietro un condizionatore - frigorifero
- controllo connessioni gas dietro una cucina
- lettura numero di serie dietro un apparecchio
- possibilità di registrare e fotografare, grazie alla scheda di memoria presente nel kit
- per un utilizzo più pratico, è possibile scollegare il monitor dalla telecamera

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
195€

SCALDACQUA MURALE A GAS
PEGASO ECO 11 GPL

Caratteristiche

- Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio
- Portata termica modulante e regolazione fine della temperatura dell'acqua calda in uscita
- Display di facile ed immediata lettura con indicatori sul funzionamento dell'apparecchio e della carica delle pile di alimentazione. Regolazione della potenza e della temperatura dell'acqua calda con comode manopole ergonomiche
- Alimentazione a pile
- Può funzionare ad aria propanata (50% aria - 50% propano) a seguito della trasformazione da parte di Servizio Tecnico Autorizzato al prezzo complessivo massimo di 30 euro (più iva)
- Ampio range di regolazione della temperatura dell'acqua calda e della modulazione di potenza
- Dimensioni compatte e peso contenuto

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
260€

SCALDACQUA MURALE A GAS
PEGASO ECO 14 GPL

Caratteristiche

- Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio
- Portata termica modulante e regolazione fine della temperatura dell'acqua calda in uscita
- Display di facile ed immediata lettura con indicatori sul funzionamento dell'apparecchio e della carica delle pile di alimentazione. Regolazione della potenza e della temperatura dell'acqua calda con comode manopole ergonomiche
- Alimentazione a pile
- Può funzionare ad aria propanata (50% aria - 50% propano) a seguito della trasformazione da parte di Servizio Tecnico Autorizzato al prezzo complessivo massimo di 30 euro (più iva)
- Ampio range di regolazione della temperatura dell'acqua calda e della modulazione di potenza
- Dimensioni compatte e peso contenuto

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
195€

SCALDACQUA ECO A GAS METANO

ZEFIRO 11

Caratteristiche

- Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio
- Portata termica modulante e regolazione fine della temperatura dell'acqua calda in uscita
- Display di facile ed immediata lettura con indicatori sul funzionamento dell'apparecchio e della carica delle pile di alimentazione. Regolazione della potenza e della temperatura dell'acqua calda con comode manopole ergonomiche
- Alimentazione a pile
- Può funzionare ad Aria Propanata (50% aria - 50% Propano) a seguito della trasformazione da parte di Servizio Tecnico Autorizzato al prezzo complessivo massimo di 30 € (più iva)
- Ampio range di regolazione della temperatura dell'acqua calda e della modulazione di potenza
- Dimensioni compatte e peso contenuto

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
260€

SCALDACQUA ECO A GAS METANO

ZEFIRO 14

Caratteristiche

- Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio
- Portata termica modulante e regolazione fine della temperatura dell'acqua calda in uscita
- Display di facile ed immediata lettura con indicatori sul funzionamento dell'apparecchio e della carica delle pile di alimentazione. Regolazione della potenza e della temperatura dell'acqua calda con comode manopole ergonomiche
- Alimentazione a pile
- Può funzionare ad Aria Propanata (50% aria - 50% Propano) a seguito della trasformazione da parte di Servizio Tecnico Autorizzato al prezzo complessivo massimo di 30 € (più iva)
- Ampio range di regolazione della temperatura dell'acqua calda e della modulazione di potenza
- Dimensioni compatte e peso contenuto

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
120€

LEO POMPA AUTOADESCANTE

JET AJM60 CV. 0,8

Caratteristiche

Possono essere utilizzate per trasferire acqua pulita o liquidi chimicamente non aggressivi, anche in presenza di aria miscelata al liquido aspirato. Sono particolarmente adatte per il sollevamento dell'acqua dal suolo, sistemi di irrigazione per giardino, sistema di pressurizzazione, per irrigazione orti e giardini.

POMPA

- Corpo pompa in ghisa, sottoposto a trattamento in cataforesi
- Albero AISI 304
- Temperatura max del liquido: +40°C
- Altezza di aspirazione manometrica fino a: 9 mt

MOTORE

- Motore monofase con protezione termica inserita nell'avvolgimento in rame
- Classe di isolamento: F
- Protezione: classe IPX4
- Max temperatura ambiente: +40°C

DIMED
Distribuzione Materiali Edili

PROMO
125€

LEO POMPA AUTOADESCANTE

JET AJM75H CV. 1,0

Caratteristiche

Possono essere utilizzate per trasferire acqua pulita o liquidi chimicamente non aggressivi, anche in presenza di aria miscelata al liquido aspirato. Sono particolarmente adatte per il sollevamento dell'acqua dal suolo, sistemi di irrigazione per giardino, sistema di pressurizzazione, per irrigazione orti e giardini.

POMPA

- Corpo pompa in ghisa, sottoposto a trattamento in cataforesi
- Albero AISI 304
- Temperatura max del liquido: +40°C
- Altezza di aspirazione manometrica fino a: 9 mt

MOTORE

- Motore monofase con protezione termica inserita nell'avvolgimento in rame
- Classe di isolamento: F
- Protezione: classe IPX4
- Max temperatura ambiente: +40°C